Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:03

Link do produktu: https://styrobasen.pl/filtr-batory-ii-620mm-z-pompa-saturn-14m3h-230v-p-539.html



Filtr Batory II 620mm z pompą Saturn 14m3/h 230V

Cena brutto	**4 000,00 zł**
Cena netto	**3 252,03 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**50012dwa-2**
Kod producenta	**50012dwa-2**
Producent	**TEBAS**

Opis produktu

Zestaw filtracyjny: Filtr Batory II 620mm z pompą Saturn 14m3/h 230V

TEBAS BATORY II 620 mm.
Najlepszy filtr poliestrowy na rynku z klasy Premium, przeznaczony do basenów kąpielowych. Nowy model 2020 filtra Batory II wyróżnia się wysoką niezawodnością i starannością wykonania. Zainteresuje ludzi szukających bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie. BATORY wyróżnia się ergonomią konstrukcyjnych rozwiązań.
Cechy filtra:

- Zbiornik osadzony jest na podstawie, która tłumi drgania podczas pracy filtra.
- Pokrywa przykręcana na gwint - brak jest metalowych gwintów wtopionych w korpus zbiornika.
- Oferowany filtr jest z bocznym zaworem 6-cio drogowym. Wyjścia znajdują się z boku filtra. Specjalne wykonanie przyłączy sprawia, że operacje wykonywane na zaworze nie uszkadzają zbiornika filtra i nie ma przecieków nawet po kilkunastu latach. Zawór jest poklejony i dopasowany wystarczy tylko przykręcić.
- Filtr może być montowany przy basenach z wodą słoną.
- Filtr odporny na korozję.
- Manometr umieszczony jest w pokrywie filtra w sposób uniemożliwiający przypadkowe uszkodzenie i pozwalający na łatwe odczytanie ciśnienia.
- Manometr 1/4", odpowietrznik, korek spustu wody
- Ciśnienie pracy wynosi ok. 0,8 bar. Maksymalne ciśnienie 2,5 kg/cm. Filtr jest testowany po wyprodukowaniu ciśnieniem testowym 3,5 kg/cm.
- Wyposażenie: dno krzyżowe, zawór 6-drogowy, pokrywa, manometr, przyłącza zaworu, odpowietrznik.
- Wymiana złoża piasku co 1-2 lata, a AFM co 8-10 lat.
- Trwałość szacowana 12-16 lat
- Złoże piasku 150 kg
- Filtr produkowany w Hiszpanii

Pompa basenowa Saturn o wydajności 14m3/h 230V 0,95kW zalecana do basenów o pojemności do 75 m³, z koszykiem prefiltrującym. Klasa standard - bardzo dobre połączenie jakości i niezawodności.

Cechy pompy:

- Przezroczysta pokrywa pozwala obserwować zapełnienia koszyka filtracji wstępnej.
- Obudowa pompy wykonana jest z polipropylenu PP, odpornego na działanie środków chemicznych, dodatkowo wzmocniona włóknem szklanym.
- Cicha praca.