

Link do produktu: <https://styrobasen.pl/filtr-syrius-ii-620mm-z-pompa-discovery-17m3h-230v-p-564.html>



Filtr Syrius II 620mm z pompą Discovery 17m3/h 230V

Cena brutto	5 100,00 zł
Cena netto	4 146,34 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04104-3
Kod producenta	04104-3

Opis produktu

Zestaw filtracyjny: Filtr Syrius II 620mm (najnowszy model 2020 r.) z pompą Discovery 17m3/h 230V

TEBAS SYRIUS II 620 mm.

Najlepszy filtr poliestrowy na rynku z klasy Premium, przeznaczony do basenów kąpielowych.

Cechy filtra:

- laminowany filtr w kolorze RAL5015 wykonany z poliestru wzmocnionego ogromną ilością włókna szklanego, zapewniającego sztywność konstrukcji, o niespotykanej grubości ściany. Dodatkowo na trwałość wpływa miejsce łączenia zbiornika w 1/2 wysokości. Tu nie występuje podwyższone ciśnienie pracy, mogące uszkodzić filtr.
- Oferowany jest z górnym zaworem górnym 6-cio drogowym. Dzięki specjalnemu systemowi osadzenia zaworu górnego, operacje wykonywane na zaworze nie uszkadzają zbiornika filtra.
- Filtr może być montowany przy basenach z wodą słoną.
- Filtr odporny na korozję.
- Manometr 1/4", odpowietrznik, korek spustu wody
- Rurki szczelinowe 1"
- Górny otwór/zasyp piasku
- Ciśnienie pracy wynosi 0,6-0,8 bar.
- Wymiana złoża piasku co 1-2 lata, a AFM co 8-10 lat.

Pompa basenowa Discovery 17m3/h 230V 0,75kW 1 HP zalecana do basenów o pojemności do 90 m³, z koszykiem prefiltrującym. Pompy klasy Normal – wysoka półka pomp różniących się od pomp klasy Extra tylko tym, że producent w Polsce jest mniej znany. Pompa porządnego hiszpańskiego producenta IML. Proszę porównać parametry pompy z innymi producentami. Producent daje gwarancje na 24 miesiące !!!

Cechy pompy:

- przezroczysta pokrywa pozwala obserwować zapełnienia koszyka filtracji wstępnej.
- obudowa pompy wykonana jest z polipropylenu PP, odpornego na działanie środków chemicznych, dodatkowo wzmocniona włóknom szklanym.
- cicha praca i energooszczędny silniki.
- odpornością na korozję,
- bezproblemową pracą, solidnym uszczelnieniem cylindrowym, zabezpieczającym silnik przed wodą basenową, wirnik i wał z łożyskowaniem ze stali nierdzewnej AISI 316, ceramiczne uszczelnienie.
- odporna na temperaturę do 60 stopni C.

-
- może pracować w wodzie słonej przy stężeniu do 35g soli/l = 3,5%
 - przyłącza 2 cale, wzmocnione !!! - inne pompy mają 1,5 cala
 - gwarancja producenta 24 miesiące !!! - inni producenci dają 12 miesięcy