

Link do produktu: <https://styrobasen.pl/folia-basenowa-3d-pcv-alkorplan-ceramics-atenea-o-gr-2-mm-i-szer-1-65-m-w-rolce-21-mb-p-723.html>



## Folia basenowa 3D PCV Alkorplan Ceramics Atenea o gr. 2 mm i szer. 1,65 m w rolce 21 mb

Cena brutto	<b>240,00 zł</b>
Cena netto	<b>195,12 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>070006</b>
Kod producenta	<b>070006</b>
Producent	<b>Renolit</b>

### Opis produktu

## Folia 3D Renolit Alkorplan Ceramics Atenea PCV o gr. 2 mm imitująca mozaikę niebieską, zbrojona wkładem poliestrowym

Folia PCV o gr. 2 mm to doskonały materiał hydroizolacyjny.

Folia dwuwarstwowa, bardzo gruba aż 2 mm, wytrzymała, z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P), zbrojona wkładem poliestrowym.

Membrana nadaje się bez względu na formę, wielkość i strukturę do wykładania wszystkich rodzajów basenów. Powierzchnia pokryta jest warstwami ochronnymi akrylu !!!

NIEMIECKI PRODUCENT- bardzo wysoka jakość !!!

Właściwości folii:

- \* bardzo wysoka jakość produktu,
- \* wodoszczelność i estetyka na wiele lat,
- \* bardzo łatwy i szybki montaż porównując do prac z mozaiką szklaną,
- \* brak odpadających płytek, fug i zapraw,
- \* łatwość czyszczenia, minimalna konserwacja powierzchni
- \* niezwykła wytrzymałość,
- \* niespotykana trwałość i ochrona na promieniowanie UV,
- \* możliwość samodzielnego zgrzewania (w odróżnieniu od folii z polietylenu) poszczególnych wstęp foliowych ze sobą (na zakładkę), przez co możliwe jest budowanie basenów o niepowtarzalnych kształtach, w odróżnieniu od folii z polietylenu.
- \* elastyczność, pozwalająca na dokładne dopasowanie folii do podłoża.

### Specyfikacja produktu:

- wygląd i faktura greckiej mozaiki
- folia tłoczona 3D trójwymiarowy efekt powierzchni w dotyku i w wyglądzie !!!!
- długość rolki 21 mb
- szerokość 1,65 m
- grubość: 2 mm

Podana cena jest za m2 przy zakupie całej rolki w której jest 34,65m2 folii. Inne ilości wyceniamy indywidualnie.

---

Folia PCV z uwagi na swoje zalety, znajduje szerokie zastosowanie w hydroizolacji basenów.  
Producent daje gwarancję na trwałość materiału 10 lat

Stosując folię PCV o gr. 2 mm inwestor może być pewny, że zbiornik został wykonany szczelnie i będzie mu służył przez wiele lat nie przysparzając problemów związanych z przeciekami, przebiciami, itp.

Chętnie doradzimy jak najlepiej ułożyć folię w zależności od kształtu, głębokości zbiornika, basenu.