Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:15

Link do produktu: https://styrobasen.pl/folia-basenowa-3d-pcv-alkorplan-ceramics-selene-o-gr-2-mm-i-szer-1-65-m-w-rolce-21-mb-p-724.html



Folia basenowa 3D PCV Alkorplan Ceramics Selene o gr. 2 mm i szer. 1,65 m w rolce 21 mb

Cena brutto	**240,00 zł**
Cena netto	**195,12 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**070008**
Kod producenta	**070008**
Producent	**Renolit**

Opis produktu

Folia 3D Renolit Alkorplan Ceramics Selene PCV o gr. 2 mm imitująca mozaikę białą, zbrojona wkładem poliestrowym

Folia PCV o gr. 2 mm to doskonały materiał hydroizolacyjny.
Folia dwuwarstwowa, bardzo gruba aż 2 mm, wytrzymała, z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P), zbrojona wkładem poliestrowym.

Membrana nadaje się bez względu na formę, wielkość i strukturę do wykładania wszystkich rodzajów basenów.
Powierzchnia pokryta jest warstwami ochronnymi akrylu !!!

NIEMIECKI PRODUCENT- bardzo wysoka jakość !!!

Właściwości folii:
* bardzo wysoka jakość produktu,
* wodoszczelność i estetyka na wiele lat,
* bardzo łatwy i szybki montaż porównując do prac z mozaiką szklaną,
* brak odpadających płytek, fug i zapraw,
* łatwość czyszczenia, minimalna konserwacja powierzchni
* niezwykła wytrzymałość,
* niespotykana trwałość i ochrona na promieniowanie UV,
* możliwość samodzielnego zgrzewania (w odróżnieniu od folii z polietylenu) poszczególnych wstęg foliowych ze sobą (na zakładkę), przez co możliwe jest budowanie basenów o niepowtarzalnych kształtach, w odróżnieniu od folii z polietylenu.
* elastyczność, pozwalająca na dokładne dopasowanie folii do podłoża.

Specyfikacja produktu:

- wygląd i faktura greckiej mozaiki
- folia tłoczona 3D trójwymiarowy efekt powierzchni w dotyku i w wyglądzie !!!!
- długość rolki 21 mb
- szerokość 1,65 m
- grubość: 2 mm

Podana cena jest za m2 przy zakupie całej roki w której jest 34,65m2 folii. Inne ilości wyceniamy indywidualnie.
Folia PCV z uwagi na swoje zalety, znajduje szerokie zastosowanie w hydroizolacji basenów.
Producent daje gwarancję na trwałość materiału 10 lat

Stosując folię PCV o gr. 2 mm inwestor może być pewny, że zbiornik został wykonany szczelnie i będzie mu służył przez wiele lat nie przysparzając problemów związanych z przeciekami, przebiciami, itp.

Chętnie doradzimy jak najlepiej ułożyć folię w zależności od kształtu, głębokości zbiornika, basenu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc pompy ciepła: do basenu 30-50 m3, moc 6,5-9,0 kW, 230V