

Link do produktu: <https://styrobasen.pl/klej-natryskowy-wurth-mocny-plus-w-sprayu-p-671.html>



Klej natryskowy Wurth mocny plus w sprayu

Cena brutto	90,00 zł
Cena netto	73,17 zł

Opis produktu

Klej Wurth K&D natryskowy mocny plus używany w budowie i montażu basenów

Klej kontaktowy o dużej początkowej sile klejenia i dużej odporności na wysoką temperaturę

- Min./maks. odległość rozpylania: 15-25 cm
- Spis treści: 400 ml
- Zawartość: 288 g
- Przechowywanie od daty produkcji: 12 Miesiące
- Nie zawiera silikonu: Tak

- Baza chemiczna: Kauczuk syntetyczny
- Kolor: Przezroczysty
- Gęstość: 0,85 g/ml
- Zapach: Charakterystyczny
- Min./maks. temperatura aplikacji: 0 do 30 °C
- Odporność temperaturowa min./maks.: -20 do +110 °C
- Punkt zapłonu min.: -24 °C
- Min./maks. czas odparowania: 5 min-15 min

Bardzo duża odporność na wysoką temperaturę do 110°C

Trwałe i mocne połączenie w wielu zastosowaniach

Krótki czas schnięcia

Krótszy czas przetwarzania, materiał jest szybko dostępny do dalszej obróbki

2 regulowane głowice natryskowe

- W pionie i w poziomie
- Szerokość strumienia
- Niezwykle szeroka gama zastosowań dzięki optymalnym ustawieniom i opcjom nakładania

Przezroczysty po wyschnięciu

- Warstwa klejąca neutralna dla farb
- Nie penetruje farby

Uwaga

Nieodpowiedni do łączenia plastyfikowanego PVC, folii PVC, ciętych krawędzi płyt wiórowych i polistyrenu (styropianu). Przy basenach styropianowych używać do klejenia geowłókniny tylko wtedy gdy styropian został wyizolowany klejem. W przypadku klejenia geowłókniny bezpośrednio do styropianu należy używać klejów bezrozpuszczalnikowych.

Po użyciu należy odwrócić puszkę głowicą w dół i spryskiwać aż do opróżnienia zaworu.

Obszar zastosowania

Klej natryskowy mocny o wysokiej wytrzymałości jest przeznaczony do klejenia różnych materiałów, takich jak metal (niepowlekany, fosforanowany, wygrzewany, z nałożonym podkładem, malowany i anodyzowany), drewno i poliestr, skóra, sztuczna skóra, tkaniny, winyl, guma, pianka gumowa, pianki polieterowe i poliestrowe.

Klejenia geowłókniny do ścian i podłogi niecki basenu tylko wtedy gdy styropian został wyizolowany klejem.

Instrukcja

Dokładnie wyczyścić klejone powierzchnie, a następnie spryskać je klejem. W przypadku powierzchni chłonnych lub z teksturą należy zwiększyć ilość nakładanego kleju. Spryskać całą powierzchnię aż do nasycenia. Odległość spryskiwania powinna wynosić około 15–25 cm. Przed połączeniem klejonych powierzchni ze sobą poczekać od 5 do 15 minut na odparowanie (w zależności od materiału i zastosowania). Czas klejenia kontaktowego wynosi około 45 min (w zależności od temperatury otoczenia).