Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 22:11

Link do produktu: https://styrobasen.pl/odkurzacz-basenowy-fairland-inverx-k60-bezprzewodowy-automatyczny-czysci-dno-sciany-basenu-i-linie-wody-p-766.html



Odkurzacz basenowy Fairland InverX K60 bezprzewodowy, automatyczny. Czyści dno, ściany basenu i linię wody

Cena brutto	**2 800,00 zł**
Cena netto	**2 276,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**IGarden K60**

Opis produktu

Odkurzacz basenowy bezprzewodowy **Fairland InverX K60** do dna, ścian basenu i linii wody

Nowoczesny bezprzewodowy odkurzacz automatyczny IGarden K60 firmy Fairland to idealna opcja do czyszczenia dna, ścian i linii wodnej w basenach o dowolnym kształcie i powierzchni do 12 x 6 m.

Odkurzacz wyposażony został w technologię All-Inverter oraz tryb Turbo, zapewniają skuteczne czyszczenie dna, ścian i linii wody.
Dzięki inteligentnemu harmonogramowi (AI Timer) i obsłudze przez aplikację mobilną, sprzątanie basenu staje się w pełni zautomatyzowane i wygodne.
Odkurzacze serii K zużywają 5 razy mniej energii, oferując jednocześnie pracę do 8 godzin na jednym ładowaniu.

Steruj odkurzaczem ze swojego smartfona, aktywuj ekspresowe czyszczenie dna w zaledwie 30 minut lub opóźnione uruchomienie. Ciesz się wydajną pracą do 6 godzin bez ładowania dzięki silnikowi w pełni inwerterowemu.

Spędzaj więcej radosnych chwil przy basenie, podczas gdy sztuczna inteligencja AI-Wireless dba o czystość. 7 czujników skanuje stopień zanieczyszczenia basenu, a system nawigacji 3D S dobiera optymalną trajektorię i prędkość czyszczenia. Basen będzie lśnił czystością nawet podczas Twojej nieobecności.

AI Timer – Inteligentny Harmonogram: Automatyczne czyszczenie co 1, 2 lub 3 dni — bez potrzeby ręcznego uruchamiania.

Zyskujesz do 6 godzin najskuteczniejszego sprzątania na jednym ładowaniu.

Sztuczna inteligencja koordynuje prędkość ruchu i moc ssania w zakresie od 20 do 100% w zależności od stopnia zanieczyszczenia basenu.

Oryginalna technologia Full Inverter firmy Fairland wykrywa wymagane obciążenie, oszczędzając energię i wydłużając żywotność odkurzacza.

Tryb turbo: seria K, wyposażona w technologię All-Inverter oraz unikalny system DYNAMIC FLOW, uruchamia tryb turbo o zwiększonej mocy (moc zwiększona do 200%), zapewniając wyjątkowo skuteczne i dokładne czyszczenie.

Zalety odkurzacza:

- Technologia Full Inverter
- Tryb czyszczenia: dno, ściany, linia wodna
- Wałki czyszczące: gumowe + gąsienice PVC
- Wydajność pompy: 15 - 22 m³/h
- Maksymalny czas pracy: 6 h (tylko dno)
- Nominalny czas pracy: 3.5 h (dno, ściany, linia wodna)
- Czas ładowania: 4,5 h
- Pojemność akumulatora: 7500 mAh
- Temperatura wody: od +4°C do +35°C
- Pojemność koszyka filtra wstępnego: 4 l
- Technologia 3D S path dla lepszego czyszczenia
- Stopień filtracji: 120 µm
- Prędkość ruchu: 10 -12 m/min
- Waga 9,8kg
- **Gwarancja producenta - 36 miesiące**.

Każdy odkurzacz dostarczany jest w kartonie zawierającym:
• Odkurzacz
• Instrukcje obsługi
• Ładowarkę
• Hak do wyławiania odkurzacza

DANE TECHNICZNE ODKURZACZA BASENOWEGO SERII K

Model	K80	K60	K40	K25
Wielkość basenu	12 x 6 m	12 x 6 m	12 x 6 m	10 x 6 m
Czas pracy w trybie: Tylko Dno (Maksymalnie)	Do 8,0 h	Do 6,0 h	Do 4,0 h	Do 2,5 h
Czas pracy w trybie: Dno/Ściany/Linia Wody	4,5 h	3,5 h	2,5 h	1,25 h
Funkcja TURBO	TAK	TAK	TAK	TAK
Czas pracy z użyciem funkcji TURBO (szybsza praca odkurzacza)				
TURBO w trybie: Tylko Dno	4,0 h	3,0 h	2,5 h	1,5 h
TURBO w trybie: Dno/Ściany/Linia Wody	3,5 h	2,5 h	2 h	1 h
Czas ładowania	5,5 godz.	4,5 godz.	3,5 godz.	3,0 godz.
Bateria	9,4Ah	7,5Ah	7,5Ah	5,2Ah
Optymalna temp. wody w basenie	4 ~ 35 °C	4 ~ 35 °C	4 ~ 35 °C	4 ~ 35 °C
Tryb czyszczenia	Tylko dno Dno/Ściany/Linia wody	Tylko dno Dno/Ściany/Linia wody	Tylko dno Dno/Ściany/Linia wody	Tylko dno; Dno/Ściany/Linia wody
Długość cyklu pracy	1 h/1,5 h/2,0 h/Max.	1 h/1,5 h/2,0 h/Max.	1 h/1,5 h/2,0 h/Max.	1 h/1,5 h/2,0 h/Max.
Timer AI (harmonogram pracy)	Cykl pracy co: 24 h / 48 h / 72 h	Cykl pracy co: 24 h / 48 h / 72 h	Cykl pracy co: 24 h / 48 h / 72 h	Cykl pracy co: 24 h / 48 h / 72 h
Aplikacja mobilna	TAK	TAK	TAK	TAK
Pojemność filtra	4 litry	4 litry	4 litry	4 litry
Rodzaj i dokładność filtracji	Jednowarstwowa, 120 µm (kosz)	Jednowarstwowa, 120 µm (kosz)	Jednowarstwowa, 120 µm (kosz)	Jednowarstwowa, 120 µm (kosz)
Wydajność pompy	15 - 22 (m³/godz.)	15 - 22 (m³/godz.)	15 - 22 (m³/godz.)	10 - 18 (m³/godz.)
Moc pracy	20 - 100 W	20 - 100 W	20 - 100 W	20 - 100 W
Prędkość pracy	10 – 12 m/min	10 – 12 m/min	10 – 12 m/min	10 – 12 m/min
Liczba silników	3	3	3	3
Wejście ładowarki	100-240VAC, 50/60 Hz	100-240VAC, 50/60 Hz	100-240VAC, 50/60 Hz	100-240VAC, 50/60 Hz
Napięcie/prąd roboczy	25,5 V / 1A	25,5 V / 1A	25,5 V / 1A	25,5 V / 1A
Waga netto:	9,8 kg	9,8 kg	9,8 kg	9,8 kg
Wymiary robota (dł.xszer.xwys.)	489x389x240 mm	489x389x240 mm	489x389x240 mm	489x389x240 mm
Wymiary opakowania (dł.xszer.xwys.)	580x448x330 mm	580x448x330 mm	580x448x330 mm	580x448x330 mm
Gwarancja	36 miesięcy			