Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:15

Link do produktu: https://styrobasen.pl/pompa-basenowa-inwerterowa-aquagem-19-5-30-m3h-pompa-obiegowa-inver-pro-p-741.html



# Pompa basenowa inwerterowa AQUAGEM 19,5-30 m3/h pompa obiegowa INVER PRO

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 250,00 zł** |
| Cena netto | **2 642,28 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **Aquagem IP 20 - 25** |
| Producent | **Aquagem** |

## Opis produktu

Inwerterowa pompa INVER PRO **AQUAGEM 19,5 m3/h**, Hmaks 12,5 m, wydajność przy 8m - 16 m3/h
Inwerterowa pompa INVER PRO **AQUAGEM 25 m3/h**, Hmaks 15 m, wydajność przy 8m - 22 m3/h

Inwerterowa pompa INVER PRO **AQUAGEM 30 m3/h**, Hmaks 18 m, wydajność przy 8m - 25 m3/h

Wydajność należy wybrać z rozwijanej listy.

Inteligentne rozwiązanie dla Twojego basenu.
Technologia InverSilence to połączenie najlepszych cech i funkcji jakie powinna spełniać pompa obiegowa oraz rozwiązań zapewniających jej cichą, energooszczędną i bezawaryjną pracę.
Opracowana przez firmę Aquagem, pozwoliła stworzyć produkt, który jest w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających użytkowników basenów kąpielowych.
Pompa obiegowa INVERPRO to połączenie pełnej technologii inwerterowej ze spiralnym układem hydraulicznym i bezszczotkowym silnikiem prądu stałego. Zapewnia to inteligentną pracę i precyzyjne sterowanie pompą w zakresie od 30 do 100% wydajności, aby spełnić różne zastosowania, takie jak filtracja i płukanie
wsteczne oraz zmniejsza poziom hałasu o ponad 30 razy i pozwala zredukować zużycie energii nawet do 90%. Pełną ochronę przed obciążeniem domowej instalacji elektrycznej gwarantuje funkcja miękkiego startu, która będzie uruchamiać pompę począwszy od jej najniższych obrotów.
INVERPRO posiada tryb automatycznego falownika. Po ustawieniu przepływu wody pompa może automatycznie wykryć ciśnienie w systemie i dostosować wydajność pracy, aby zapewnić stały przepływ. W razie konieczności wydajność roboczą pompy można ustawić również ręcznie, zgodnie z różnymi potrzebami.
Generowany podczas pracy hałas jest izolowany przez spiralną strukturę układu hydraulicznego, która redukuje drgania pompy w trakcie przepływu wody, co sprawia, że INVERPRO w porównaniu z innymi pompami jest znacznie cichsza. Intuicyjny, czytelny ekran dotykowy ułatwia wprowadzanie wszystkich funkcji oraz stale wyświetla aktualny odczyt zużycia energii oraz bieżącą - ustawioną wydajność pracy.
Pompa INVERPRO posiada dodatkowo możliwość sterowania zewnętrznego przez inne urządzenie – (Modbus RS485, wejście cyfrowe, wejście analogowe, wyjście przekaźnikowe) oraz wbudowany moduł WIFI zapewniający możliwość dostępu i zarządzania pracą pompy za pośrednictwem dedykowanej do niej aplikacji.

Cechy pompy:

- Inteligentny i prosty interfejs,
- przezroczysta pokrywa pozwala obserwować zapełnienia dużego koszyka filtracji wstępnej.
- Inteligentny i prosty interfejs,
- 4 Timery do codziennej pracy,
- bieżący odczyt zużycia energii,

- wydajność pracy od 30% do 100%,
- płukanie wsteczne - jednym kliknięciem,
- funkcja "Soft Start",
- cyfrowy sterownik zewnętrzny,
- klasa IE4 dla zwiększonej wydajności silnika,
- ekstremalnie cicha praca do 36 dB(a)
- gwarancja 5 lat
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- odporna na temperaturę do 50 stopni C. W przypadku montażu w pomieszczeniu pompa może pracować w sposób ciągły w następującym zakresie temperatur: - 10- 40°C
- może pracować w wodzie słonej przy stężeniu do 5g soli/l = 0,5%
- montaż max. 2 metry powyżej lustra wody
- przyłącza gwintowane 2" na ssaniu i 2" na tłoczeniu

Pompy basenowe Inver Pro Aquagem  występują o wydajności:

- IP 20 o maksymalnej wydajności 19,5 m3/h 230V 0,75kW  - zalecana jest do basenów o pojemności od 30 - 50 m³
- IP 25 o maksymalnej wydajności 25 m3/h 230V 1,05kW - zalecana jest do basenów o pojemności od 40 - 70 m³
- IP 30 o maksymalnej wydajności 30 m3/h 230V 1,4kW - zalecana jest do basenów o pojemności od 50 - 80 m³
- Wydajność należy wybrać z rozwijanej listy.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wydajność pompy**: 19,5m3/h 230V 0,75kW , 25m3/h 230V 1,05kW , 30m3/h 230V 1,4kW