Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:16

Link do produktu: https://styrobasen.pl/przeciwprad-swim-jet-seria-f-120-230-m3h-wersja-do-zabudowy-p-765.html



# Przeciwprąd Swim Jet Seria F 120 - 230 m3/h Wersja do zabudowy

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **11 840,00 zł** |
| Cena netto | **9 626,02 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **Przeciwprąd Swim Jet Seria F** |
| Producent | **iGarden** |

## Opis produktu

## Przeciwprąd Swim Jet Seria F

### Modernizacja istniejący niecek basenowych oraz montaż na nowo powstających.

To innowacyjny system przeciwprądu, który zmienia zwykły basen w miejsce do profesjonalnego treningu, zabawy i relaksu. Dzięki nowoczesnej technologii InverTurbo i regulowanym trybom pracy, urządzenie generuje silny, szeroki i naturalny nurt wody, pozwalając pływać w basenie tak, jak w otwartym akwenie.

Urządzenie zaprojektowano z myślą o minimalizmie i elegancji. Gładka, opływowa forma harmonijnie łączy się z taflą wody, nie zaburzając estetyki basenu.
Standardowa konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa, odpornego na wymagające warunki panujące w basenie. Dodatkowo istnieje możliwość wymiany panelu przedniego na panel ze stali nierdzewnej.
Zabudowa urządzenia możliwa jest zarówno w nowych basenach, jak i podczas modernizacji istniejących niecek.
To rozwiązanie łączy w sobie wygląd klasy premium, wydajność sportową i intuicyjną obsługę – idealne dla osób, które chcą połączyć aktywność fizyczną z komfortem i estetyką.

- **Technologia Full-Inwerter:** bezpieczne, stabilne oraz energooszczędne działanie.
- **InverTurbo Tech:** Zapewnia wiodący w swojej klasie przepływ wody do **240 m³/h**, gwarantując intensywne i ekscytujące doznania podczas pływania.
- **Silnik PMSM:** nowej generacji silnik o mocy do 1250W, oferujący wyższą sprawność i płynniejszą pracę w porównaniu z tradycyjnymi silnikami.
- **Opatentowany kanał przepływu**: innowacyjna konstrukcja wewnętrznego przepływu zwiększa prędkość wody do 4,2 m/s, zmniejszając opory i maksymalizując siłę napędową.
- **Realistyczna imitacja fal :** Możliwość stopniowego zwiększania przepływu pozwala na generowanie silniejszej fali, co znacząco podnosi efektywność treningów.
- **Wygląd:** nowoczesny, elegancki wygląd, dopasowany do każdego typu niecki.
- **Wielofunkcyjne opcje sterowania**: pilot, aplikacja mobilna, w pełni dotykowy panel sterowania oraz możliwość sterowania pod wodą.
- **5 Trybów treningu**

# W naszej wersji przeciwprądu w standardzie zastosowano kabel zasilający o długości 10 metrów, co zapewnia większą swobodę montażu oraz ułatwia dopasowanie instalacji do warunków technicznych basenu.

Tryby treningu

| Typ trybu | P0 (Swobodny) | P1 (Początkujący) | P2 (Średnio zaawansowany) | P3 (Zaawansowany) | P4 (Wytrzymałościowy) | P5 (Surfing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas trwania | Dowolny | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | Dowolny |
| Zakres prędkości (%) | 20% – 100% | 20% – 35% | 45% – 70% | 70% – 85% | 45% – 65% | 30% – 100% |
| Cechy | Umożliwia ręczne ustawienie poziomów przepływu (20%, 40%, 60%, 80%, 100%) bez ograniczenia czasowego, odpowiedni do codziennego relaksu lub ćwiczeń technicznych. | Niewielkie wahania prędkości z przerywanymi zmianami przepływu, odpowiednie dla początkujących i treningu regeneracyjnego. | Przepływ utrzymuje się na umiarkowanym poziomie z przerywanymi zmianami, w zakresie 45%–70%, z wyraźniejszą alternacją między silną a słabą falą. | Przepływ utrzymuje się na wysokim poziomie z przerywanymi zmianami, w zakresie 70% –85%, z większą falą. | Trening wytrzymałościowy, skupiający się na ciągłości pływania. | Przepływ zm się szybko, symulując prawdziwe doświadcze surfingu. |

Swim Jet posiada 5 trybów mpreningu: Tryb swobodny (P0), Tryb treningowy (P1, P2, P3, P4), Tryb surfingowy (P5).
Przełączanie między trybami odbywa się poprzez kliknięcie przycisku **MODE**.

P0 (Swobodny):

| | |
|---|---|
| Czas trwania | Opcjonalnie |
| Prędkość inwertera | 20%,40%,60%,80%,100% |

P1 (Początkujący):

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas trwania | 0-2 min | 3-5 min | 6 min | 7-9 min | 10 min | 11-13 min | 14-15 min |
| Prędkość inwertera | 20% | 30% | 20% | 35% | 20% | 30% | 20% |

P2 (Średniozaawansowany):

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas trwania | 0-3 min | 4-6 min | 7-8 min | 9-12 min | 13 min | 14-17 min | 18-20 min |
| Prędkość inwertera | 45% | 55% | 45% | 70% | 45% | 55% | 45% |

P3 (Zaawansowany):

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas trwania | 0-5 min | 6-9 min | 10 min | 11-14 min | 15 min | 16-20 min | 21-25 min |
| Prędkość inwertera | 70% | 80% | 70% | 85% | 70% | 80% | 70% |

P4 (Wytrzymałościowy):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Czas trwania | 0-7 min | 8-24 min | 25-30 min |
| Prędkość inwertera | 45% | 65% | 45% |

P5 (Surfing):

| | |
|---|---|
| Czas trwania | Opcjonalnie |
| Prędkość inwertera | Szybkie przełączanie między 30% a 100%. |

F120 – przeciwprąd o mocy 0,5kW i maksymalnym przepływie 120 m3/h

F180 – przeciwprąd o mocy 0,8kW i maksymalnym przepływie 180 m3/h

F230 – przeciwprąd o mocy 1,2kW i maksymalnym przepływie 230 m3/h

W ramach wyposażenia dodatkowego oferujemy możliwość rozszerzenia zestawu o panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej, który zapewnia estetyczny wygląd i wysoką trwałość. Dodatkowo dostępny jest przycisk podwodny, zwiększający komfort i wygodę obsługi, a także kabel o długości 5 metrów wraz z puszką podłączeniową, umożliwiający bezpieczny i łatwy montaż instalacji.
Akcesoria Dodatkowe:
• Panel przedni ze stali nierdzewnej,
• Przycisk podwodny,
• Przewód 5m + puszka podłączeniowa

**DANE TECHNICZNE SWIM JET**

| Model | Napięcie [V] | Max przepływ [m3/h] | Max prędkość przepływu [m/s] | Klasa ochrony | Zakres temp. wody | Temp. otoczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F120 | 12 | 120 | 2.8 | IP68 | 5°C ~ 40°C | 0°C ~ 43°C |
| F180 | | 180 | 3.3 | | | |
| F230 | | 230 | 4 | | | |

**DANE TECHNICZNE STEROWNIKA**

| Model | Moc [kw] | napięcie zasilania [V] | Wielkość [mm] dł. x szer. x wys. | Klasa ochrony | Sterowanie zewnętrzne |
|---|---|---|---|---|---|
| F120 | 0.5 | 220- 240 | 420.8 x 245 x 124,5 | IP45 | Pilot |
| F180 | 0.8 | 50/60Hz | | | WiFi |
| F 230 | 1.2 | | | | RS485 |

**WAGA KOMPONENTÓW SWIM JET**

| **KOMPONENT SWIM JET'A** | **WAGA [KG]** |
|---|---|
| JET z 10m kablem | 16.0 |
| Panel ze stali nierdzewnej | 3.9 |
| Panel z tworzywa sztucznego | 1.1 |
| Panel sterujący z kablem | 0.55 |
| Przycisk podwodny z 30m kablem | 1.35 |
| Sterownik | 8.35 |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Maksymalny przepływ**: 120 m3/h , 180 m3/h (+ 1 180,00 zł ), 230 m3/h (+ 3 550,00 zł )
**Wyposażenie dodatkowe**: Brak , Panel przedni ze stali nierdzewnej (+ 1 150,00 zł ), Przycisk podwodny (+ 1 320,00 zł ), Przewód 5m + puszka podłączeniowa (+ 1 300,00 zł )