

Link do produktu: <https://styrobasen.pl/zgrzewarka-do-folii-basenowej-herz-roofon-r-p-616.html>



## Zgrzewarka do folii basenowej Herz Roofon R

Cena brutto	<b>18 725,00 zł</b>
Cena netto	<b>15 223,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>5230352</b>

### Opis produktu

#### Zgrzewarka do folii basenowej, dachowej i plandek Roofon R firmy Herz

Zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania folii pcv basenowej, dachowej, plandek.

##### Cechy urządzenia:

Zgrzewarka dzięki swojej konstrukcji idealnie nadaje się do zgrzewania folii pcv blisko ścian basenu czy atyki.

Szerokość zgrzewu 40 mm.

Zgrzewanie w odległości tylko 20mm od atyki lub ściany basenu - tj. 70mm zakładki foli na płytę od krawędzi ściany

Zgrzewarka zgrzewa 3-5 razy szybciej niż zgrzewarką ręczną.

Zgrzewanie bez fałd dzięki optymalnemu rozłożeniu wagi

Konstrukcja dostosowana do pracy blisko ściny niecki basenu jak również na zwykłych płaskich powierzchniach.

Moc zgrzewarki 3400 Watt zapewnia możliwość pracy bez względu na warunki pogodowe (niską temperaturę) i bez znacznego ograniczania prędkości zgrzewania.

Moc zgrzewarki nie wymaga stosowania przedłużaczy siłowych.

Zgrzewarka idealna do basenów oraz małych i średnich dachów. W przypadku bardzo dużych powierzchni będzie pracować ale dłużej.

Automatyka startowa

Ustawienie prędkości, temperatury i wydatku powietrza przy pomocy potencjometrów (wersja Roofon R)

Cyfrowy wyświetlacz temperatury i prędkości (wersja Roofon R Digital)

Sprawdzona i wytrzymała technologia.

Grzałka wymienna w super cenie 270 zł

Europejska produkcja.

Bezproblemowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce

**Gwarancja producenta 24 miesiące !!!** - jako jedyni na rynku.

Zgrzewarkę można u nas przetestować osobiście. Można przyjechać z własnym materiałem i sprawdzić jak zgrzewa !!!

Jakość nie odbiega od marki Leister, a cena jest nieporównywalnie niższa. Tańsze są też części eksploatacyjne.

W zestawie jest:

1. Automat zgrzewający Roofon R
2. Drażek prowadzący
3. Obciążnik
4. Rolka prowadząca
5. Blacha najazdowa
6. Instrukcja obsługi

Jak pracuje zgrzewarka:

---

Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Moc	W	3400
Pobór prądu	A	15,0
Temperatura	°C	20 - 600
Prędkość posuwu	m/min	Standard 0,5 - 12
		Digital 0,0 - 12
Wydat. powietrza max. (20°C)	l/min	500
Poziom hałasu  (EN ISO 11203)	dB(A)	64
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	460 x 330 x 850 [480 x 360 x 850]
Ciężar z kablem 5 m	kg	łącznie z przewodnicą ok. 14 [26]
Stopień ochrony		IP20
Deklaracja zgodności	CE	

Klasa ochrony I

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wyposażenie w skrzynię transport:** Brak , Wyposażenie w skrzynię transportową stalową wraz z wkładem piank (+ 750,00 zł )