

Link do produktu: <https://styrobasen.pl/zgrzewarka-do-folii-basenowej-reczna-herz-rion-p-619.html>



Zgrzewarka do folii basenowej ręczna Herz Rion

Cena brutto	1 520,00 zł
Cena netto	1 235,77 zł
Cena poprzednia	1 625,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	6600075

Opis produktu

Zgrzewarka ręczna do folii basenowej, dachowej i plandek Rion firmy Herz

Zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania folii pcv basenowej, dachowej, plandek, a także do spawania różnych tworzyw sztucznych i wykładzin podłogowych
Optymalny stosunek jakości do ceny.

Cechy urządzenia:

Zgrzewarka dzięki swojej konstrukcji idealnie nadaje się do zgrzewania folii wszędzie tam gdzie nie możemy zgrzać automatem albo ze względów ekonomicznych nie możemy pozwolić sobie na zakup automatu. Zgrzewarka jest mała i poręczna.

Szerokość zgrzewu w zależności od zastosowanej dyszy 20, 30 lub 40 mm.

Bezstopniowa nastawa temperatury (wersja Rion)

Długotrwała praca nie powodująca zmęczenia dzięki ergonomicznej rękojeści oraz swojej wadze tylko 1,3 kg z przewodem elektrycznym

Prosta w obsłudze serwisowej,

Wysoka jakość oraz sprawdzona i wytrzymała technologia.

Duża gama osprzętowa (dysze, skrzynka)

Bardzo tanie elementy grzewcze (grzałka 150 zł)

Moc zgrzewarki nie wymaga stosowania przedłużaczy siłowych.

Zgrzewarka idealna do basenów oraz małych dachów. W przypadku bardzo dużych powierzchni zgrzewanie będzie przebiegać dłużej.

Ustawienie temperatury i wydatku powietrza przy pomocy potencjometrów (wersja Rion)

Regulowana elektronicznie, stała temperatura spawania (wersja Rion Digital) Cyfrowy wyświetlacz temperatury (wersja Rion Digital)

Długość przewodu 3m

Europejska produkcja

Bezproblemowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce.

Gwarancja producenta 12 miesięcy !!!

Jak pracuje zgrzewarka:

Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50 / 60
Moc	W	1600

Ciśnienie statyczne	Pa	ok. 3000
Temperatura	°C	20 - 650
Wydat. powietrza max. (20°C)	l/min	250
Poziom hałasu (EN ISO 11203)	dB(A)	64
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	D=100x340 mm, rękojeść 60/56
Ciężar z kablem 5 m	kg	1,3 kg z przewodem elektrycznym
Klasa ochrony II Deklaracja zgodności	CE	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wyposażenie w skrzynię transport: Brak , Wyposażenie w skrzynię transportową stalową (+ 110,00 zł)