

Link do produktu: <https://styrobasen.pl/zgrzewarka-do-folii-basenowej-steinel-roof-hg-opalarka-hg2320-lcd-gratis-p-617.html>



Zgrzewarka do folii basenowej Steinel Roof HG + opalarka HG2320 LCD gratis

Cena brutto	16 585,00 zł
Cena netto	13 483,74 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ST058357
Producent	Steinel

Opis produktu

Zgrzewarka do folii basenowej, dachowej i plandek Roof HG firmy Steinel + opalarka HG2320 LCD gratis

Zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania folii pcv basenowej, dachowej, plandek.

Cechy urządzenia:

Zgrzewarka dzięki swojej konstrukcji idealnie nadaje się do zgrzewania folii pcv blisko ścian basenu czy atyki.

Szerokość zgrzewu 40 mm.

Moc zgrzewarki 2300 Watt.

Zgrzewanie w odległości ok 30mm od atyki lub ściany basenu - tj. 80mm zakładki foli na płytę od krawędzi ściany.

Zgrzewarka zgrzewa 3 razy szybciej niż zgrzewarką ręczną.

Zgrzewarka posiada filtr mikropyłków.

Zgrzewanie bez fałd dzięki optymalnemu rozłożeniu wagi.

Obudowa zgrzewarki została tak skonstruowana aby zapewnić najwyższą wytrzymałość w trudnych warunkach użytkowania, gwarantując długoletnią pracę.

Nowoczesny bezszczotkowy silnik gwarantuje żywotność nawet przez 10 000 godzin pracy

Ceramiczny element grzewczy.

Podnoszona rolka prowadząca pozwalająca pracować blisko ścian krawędzi.

Konstrukcja dostosowana do pracy blisko ściny niecki basenu jak również na zwykłych płaskich powierzchniach.

Moc zgrzewarki nie wymaga stosowania przedłużaczy siłowych.

Długość przewodu 3m.

Zgrzewarka idealna do basenów oraz małych i średnich dachów. W przypadku bardzo dużych powierzchni będzie pracować ale dłużej.

Automatyka startowa

Ustawienie prędkości, temperatury i wydatku powietrza przy pomocy potencjometru prędkość oraz cyfrowego wyświetlacz temperatury i siły nadmuchu wraz z pamięcią ustawionych programów.

Sprawdzona i wytrzymała technologia.

Obudowa ze stali nierdzewnej.

Niemiecka produkcja.

Gwarancja producenta 12 miesiące !!!

Według naszych testów moc zgrzewarki 2300 Watt zapewnia możliwość zgrzewania folii basenowej o gr. 1,5mm z prędkością ok. 1,7m/min przy temperaturze otoczenia ok. 10 stopni. Przy wyższych temperaturach zgrzewanie folii o gr. 1,5mm może odbywać się z prędkością ok. 2m/min.

Cieńsze materiały adekwatnie zgrzewarka jest w stanie zgrzewać szybciej.

Jak pracuje zgrzewarka:

Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Moc	W	2300
Pobór prądu	A	15,0
Temperatura	°C	50 – 620 (cyfrowa regulacja ze wskaźnikiem na wyświetlaczu)
Prędkość posuwu	m/min	Standard 0,5 – 3
Wydat. powietrza max. (20°C)	l/min	120-420 regulowana (30-100%)
Poziom hałasu	dB(A)	≤ 70 dB (A)
(EN ISO 11203)		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	351 × 433 × 358 mm (z wsuniętą opalarką)
Ciężar	kg	ok. 14 kg + 3 × 1,1 kg ciężar dodatkowy
Stopień ochrony		I
Deklaracja zgodności	CE	

Klasa ochrony I